

	maxlift® 108 der Leistungsstarke	maxlift® 107 der starke Kompakte	maxlift® 197 der kleine Wendige
Ausladung	24 m	22 m	16 m
max. Gesamttragfähigkeit	1.800 kg	1.600 kg	1.000 kg
Tragfähigkeit / Spitze	500 kg	500 kg	400 kg
Hubhöhe	18,5 m	18,5 m	14 m
Hubhöhe / Steilstellung	24 m / 17°	23,5 m / 17°	16,8 m / 13° 19,9 m / 25°
max. Lastmoment	14,4 mt	12,8 mt	7 mt
Hubgeschwindigkeit	10/25 m/min	10/25 m/min	11/22 m/min
Geschwindigkeit der Laufkatze	25 m/min	25 m/min	25 m/min
Drehgeschwindigkeit	0,9 U/min	0,9 U/min	1,1 U/min
Masse Gegengewicht	5,0 t	5,2 t	5,3 t
Abstützbasis	4,0 x 4,0 m	3,4 m x 3,4 m	2,7 m x 2,7 m
Gesamtmasse	11,7 t	11,7 t	10 t
Drehradius	2,70 m	2,45 m	1,7 m
Transportlänge	12 m	12 m	9,3 m
Transportbreite	2,55	2,45 m	2,35 m
Transporthöhe	3,30 m	3,20 m	3,20 m
zulässige Transportgeschwindigkeit	80 km/h	80 km/h	80 km/h
Bereifung	Big Foot/ Einzelbereifung (Zweiachser)	Zwillingsbereifung (Einachser)	Zwillingsbereifung (Einachser)
Stromversorgung	230/380 V	230/380 V	230 V
Anschlusswert	3 kW + 6 kW	3 kW + 6 kW	1,5 kW + 3 kW
Absicherung	16 A + 32 A	16 A + 32 A	16 A